

DIFFERENTS RESSORTS POUR TOUS LES GARDE-TEMPS


RESSORTS D'HORLOGERIE -

RESSORTS DE MONTRES

Peuvent être vendus à la pièce

NER12BO	3 pcs	NERVINCA incassable renversé jusqu'au \varnothing 12,5 mm inclus avec bride ordinaire	H 2,50	\varnothing 16	E 0,20	L 480
NER12BS	2 pcs	jusqu'au \varnothing 12,5 mm inclus avec bride spéciale				
NER17BO	2 pcs	du \varnothing 13 au \varnothing 17,5 mm avec bride ordinaire				
NER17BS	2 pcs	du \varnothing 13 au \varnothing 17,5 mm avec bride spéciale				
INO12BO	3 pcs	NERVINOX - INOX incassable inoxydable renversé jusqu'au \varnothing 12,5 mm inclus avec bride ordinaire				
INO12BS	2 pcs	jusqu'au \varnothing 12,5 mm inclus avec bride spéciale				
INO12BF	2 pcs	jusqu'au \varnothing 12,5 mm inclus avec bride de freinage (Mvt automatique)				
INO17BO	2 pcs	du \varnothing 13 au \varnothing 17,5 mm avec bride ordinaire				
INO17BS	2 pcs	du \varnothing 13 au \varnothing 17,5 mm avec bride spéciale				

H 2,50
 \varnothing 16
E 0,20
L 480



NERVINCA A

ressorts de montres
Watch mainsprings
Muelles para relojes

MAJORATION : + 50 % pour ressorts de hauteur inférieure à 1 mm lorsque disponible -

RESSORTS DE REVEILS -



MOUVEMENT

SONNERIE

BIJOU Mt et Sie

A BRIDE

RESSORTS DE PENDULES -



\varnothing 20 à 27

H
jusqu'à 14,9 mm
de 15 à 19,9 mm
de 20 à 25,0 mm

\varnothing 28 à 35

jusqu'à 14,9 mm
de 15 à 19,9 mm
de 20 à 25,0 mm

\varnothing 36 à 45

jusqu'à 14,9 mm
de 15 à 19,9 mm
de 20 à 25,0 mm

\varnothing 46 à 55

jusqu'à 14,9 mm
de 15 à 19,9 mm
de 20 à 25,0 mm

\varnothing 56 à 65

jusqu'à 14,9 mm
de 15 à 19,9 mm
de 20 à 25,0 mm

\varnothing 66 à 75

jusqu'à 14,9 mm
de 15 à 19,9 mm
de 20 à 25,0 mm

NB. Pour les ressorts de dimensions plus importantes (ressorts photo, tourne-broche, etc.)

Nous consulter



RESSORTS DE PENDULES

Clock mainsprings

Muelles para relojes de pared

Pendelfedern

Ressorts de Pendule, 1ère qualité - Fabrication traditionnelle

Emballage standard de \varnothing correspondant aux dimensions les plus courantes dans la pendulerie - Dimensions tenues en stock

Pour les autres dimensions disponibles, voir notre tarif courant Ressorts

NB

	Kg/les 8 pces		Dim. en mm.			
			H	ép.	Lg	diam.
RP 16 D30/8	0,301	le ressort Ø30, H=16mm, la pce	16	0,30	1200	30
RP 17 D30/8	0,308	le ressort Ø30, H=17mm, la pce	17	0,30	1200	30
RP 18 D30/8	0,440	le ressort Ø30, H=18mm, la pce	18	0,30	1200	30
RP 19 D30/8	0,462	le ressort Ø30, H=19mm, la pce	19	0,30	1200	30
RP 20 D30/8	0,484	le ressort Ø30, H=20mm, la pce	20	0,30	1200	30
RP 21 D30/8	0,496	le ressort Ø30, H=21mm, la pce	21	0,30	1200	30
RP 22 D30/8	0,516	le ressort Ø30, H=22mm, la pce	22	0,30	1200	30
RP 24 D30/8	0,561	le ressort Ø30, H=24mm, la pce	24	0,30	1200	30
RP 17 D35/8	0,519	le ressort Ø35, H=17mm, la pce	17	0,35	1400	35
RP 18 D35/8	0,577	le ressort Ø35, H=18mm, la pce	18	0,35	1400	35
RP 19 D35/8	0,602	le ressort Ø35, H=19mm, la pce	19	0,35	1400	35
RP 20 D35/8	0,635	le ressort Ø35, H=20mm, la pce	20	0,35	1400	35
RP 21 D35/8	0,668	le ressort Ø35, H=21mm, la pce	21	0,35	1400	35
RP 22 D35/8	0,689	le ressort Ø35, H=22mm, la pce	22	0,35	1400	35
RP 24 D35/8	0,754	le ressort Ø35, H=24mm, la pce	24	0,35	1400	35
RP 18 D40/8	0,762	le ressort Ø40, H=18mm, la pce	18	0,4	1600	40
RP 20 D40/8	0,836	le ressort Ø40, H=20mm, la pce	20	0,4	1600	40
RP 22 D40/8	0,924	le ressort Ø40, H=22mm, la pce	22	0,4	1600	40
RP 24 D40/8	0,997	le ressort Ø40, H=24mm, la pce	24	0,4	1600	40
RP 16 D45/8	0,767	le ressort Ø45, H = 16mm, la pce	16	0,45	1600	45
RP 17 D45/8	0,810	le ressort Ø45, H = 17mm, la pce	17	0,45	1600	45
RP 18 D45/8	0,870	le ressort Ø45, H = 18mm, la pce	18	0,45	1600	45
RP 19 D45/8	0,884	le ressort Ø45, H = 19mm, la pce	19	0,45	1600	45
RP 20 D45/8	0,946	le ressort Ø45, H = 20mm, la pce	20	0,45	1600	45
RP 21 D45/8	0,984	le ressort Ø45, H = 21mm, la pce	21	0,45	1600	45
RP 22 D45/8	1,010	le ressort Ø45, H = 22mm, la pce	22	0,45	1600	45
RP 24 D45/8	1,126	le ressort Ø45, H = 24mm, la pce	24	0,45	1600	45
RP 24 D50/8	1,540	le ressort Ø50, H=24 mm, la pce	24	0,5	2200	50